Bårtransportunderrede, hydrauliskt

Designad i samråd med akut- och ambulanspersonal för god ergonomi och användarvänlighet.



Utförande
Hydrauliskt höj- och sänkbart. Anpassad för olika bårar inklusive Alfabåren.

Chassi
Helsvetsade förkromade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter, kraftigt utförande.

Hjul
Centrallåsta 150 mm lättrullande hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Skyddskåpa
Skyddar hydraulpumpen. Dess design underlättar även rengöringen av vagnen.

Mått
Längd 58-94 cm
Längd överdel 102-127 cm
Bredd 65 cm
Höjd 58-94 cm.
Vikt 40 kg
Maxbelastning 200 kg

Bårtransportunderrede, fast höjd



Utförande
Bårtransportunderrede med fast höjd. Inkl trådkorg.

Chassi
Helsvetsade förkromade stålrör.

Hjul
Centrallåsta 150 mm lättrullande hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Mått
Längd 130 cm
Bredd 69 cm
Höjd 77 cm
Höjd för Alfabår 72 cm
Vikt 16 kg
Maxbelastning 200 kg

Benämning	Art nr
Bårtransportunderrede standardhöjd	030-2000
Bårtransportunderrede för Alfabår	030-2020
Bårtransportunderrede hydrauliskt	030-2030